# adFrame Quick 85x250 wersja 2.0

**Rozdzielczość:** 120 ppi - skala 1:1

**Format pliku:** PDF

**Kolor:** CMYK - Coated FOGRA39

plik spłaszczony (bez warstw),
bez paserów drukarskich,
bez atrybutu overprint,
bez spadów,
**nie zmieniaj wielkości szablonu,**
zamień fonty na krzywe,
sugerowane składowe koloru czarnego
do podświetleń: C78 M85 Y90 K100

Koniecznie usuń czerwoną i niebieską linię przed zapisaniem plików. Pozostawienie linii będzie skutkować jej wydrukowaniem jako element projektu! Wszystkie ważne elementy, w celu prawidłowej ekspozycji reklamy powinny być wewnątrz obszaru ochronnego zaznaczonego czerwoną linią. Tło i grafika musi wypełniać cały obszar projektu. Kształt wykrojnika-zawierający obszar na szew i keder oznaczony jestniebieską linią. Zółte linie oznaczają obszar technologiczny do uszycia tuneli i elementów konstrukcji- wypełnij go jednolitym kolorem

Pobierz i pracuj na szablonie do projektowania grafiki, który znajduje się na kolejnej stronie tego PDFa. Jeśli jest więcej niż jeden, przygotuj projekty w oddzielnych plikach.

Legenda oznaczeń wytycznych:

Kształt produktu

Obszar ochronny (umieść tu elementy, które mają zostać nieprzycięte, np. logo lub tekst). Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu.

# Przod

866 x 2512 [mm]

Wydruk adFrame Quick 85x250

# Tyl

866 x 2512 [mm]

Wydruk adFrame Quick 85x250 tył