

a. adWall Vario Presto Light 060 dwustronne



Rozdzielczość: 120 ppi - skala 1:1



Format pliku: PDF



Kolor: CMYK - Coated FOGRA39



plik spłaszczony (bez warstw),
bez paserów drukarskich,
bez atrybutu overprint,
bez spadów,
nie zmieniaj wielkości szablonu,
zamień fonty na krzywe,
sugerowane składowe koloru czarnego
do podświetleń: C78 M85 Y90 K100



Koniecznienie usuń czerwoną i niebieską linię przed zapisaniem plików. Pozostawienie linii będzie skutkować jej wydrukowaniem jako element projektu! Wszystkie ważne elementy, w celu prawidłowej ekspozycji reklamy powinny być wewnątrz obszaru ochronnego zaznaczonego **czerwoną linią**. Tło i grafika musi wypełniać cały obszar projektu. Kształt wykrojnika-zawierający obszar na szew i keder oznaczony jest **niebieską linią**. Żółte linie oznaczają obszar technologiczny do uszycia tuneli i elementów konstrukcji- wypełnij go jednolitym kolorem



Pobierz i pracuj na szablonie do projektowania grafiki, który znajduje się na kolejnej stronie tego PDFa. Jeśli jest więcej niż jeden, przygotuj projekty w oddzielnych plikach.



Legenda oznaczeń wytycznych:

Kształt produktu

Obszar ochronny (umieść tu elementy, które mają zostać nieprzycięte, np. logo lub tekst). Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu.

Przod

647 x 2250 [mm]

Wydruk adWall Vario-2 Presto Light 060 dwustronny

Tyl

647 x 2250 [mm]

Wydruk adWall Vario-2 Presto Light 060 dwustronny