adWall Vario Qring dwustronne

Rozdzielczość: 120 ppi - skala 1:1

Format pliku: PDF

Kolor: CMYK - Coated FOGRA39

Plik spłaszczony (bez warstw),
Bez paserów drukarskich,
Bez atrybutu overprint,
Bez spadów,
Nie zmieniaj wielkości szablonu,
Zamień fonty na krzywe,
Sugerowane składowe koloru czarnego do podświetleń: C78 M85 Y90 K100

Koniecznie usuń czerwoną, niebieską i żółtą linię przed zapisaniem plików. Pozostawienie linii będzie skutkować jej wydrukowaniem jako element projektu! Wszystkie ważne elementy, w celu prawidłowej ekspozycji reklamy powinny być wewnątrz obszaru ochronnego zaznaczonego Czerwoną linią. Tło i grafika musi wypełniać cały obszar projektu. Kształt wykrojnika-zawierający obszar na szew i keder oznaczony jestNiebieską linią. Zółte linie oznaczają obszar technologiczny do uszycia tuneli i elementów konstrukcji- wypełnij go jednolitym kolorem

Pobierz i pracuj na szablonie do projektowania grafiki, który znajduje się na kolejnej stronie tego PDFa. Jeśli jest więcej niż jeden, przygotuj projekty w oddzielnych plikach.

Legenda oznaczeń wytycznych:

Kształt produktu

Obszar ochronny (umieść tu elementy, które mają zostać nieprzycięte, np. logo lub tekst). Pamiętaj aby usunąć wszystkie linie z projektu.

Przod

3279 x 2317 [mm]

Wydruk adWall Vario Qring dwustronny

Tyl

3279 x 2317 [mm]

Wydruk adWall Vario Qring dwustronny

Bok lewy

391 x 3451 [mm]

Wydruk adWall Vario Qring dwustronny

Bok prawy

391 x 3451 [mm]

Wydruk adWall Vario Qring dwustronny

Podstawa

2179 x 382 [mm]

Wydruk adWall Vario Qring dwustronny